



Kivonatos ismertetés „az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól”

szóló 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet tartalmából

Az alábbi dokumentum nem tartalmazza a rendelet valamennyi előírását, csak azokra hívja fel a figyelmet, amelyek az esztrich készítésével kapcsolatban fontos tudnivalók.

A rendelet 2003 január 25-ikén jelent meg. Azokra a termékekre vonatkozik, amelyekre már kibocsátásra került harmonizált európai szabvány (például az építéshelyen készített esztrichre vonatkozó MSZ EN 13813). A megfelelőségi igazolást ennek a szabványnak a figyelembevételével kell a fent nevezett rendelet utasításait betartva elkészíteni.

Közismert, hogy az építőiparban milyen nehézkesen halad az egyébként hivatalosan már honosított szabványok elterjedése és alkalmazása. Az esztrich területén kicsivel jobb a helyzet. Az Esztrich és Iparipadló Egyesület lefordította az idevonatkozó legfontosabb európai szabványokat és tevékenyen elősegítette, hogy a Magyar Szabványügyi Testület közreműködésével magyar nyelven is hozzáférhetőek legyenek ezek a szabványok.

A 3/2003-as rendelet és az MSZ EN 13813 európai esztrichszabvány szerint az építéshelyen megkevert esztricheket abban az esetben szabad csak építménybe állandó jelleggel beépíteni, amennyiben az adott esztrich megfelelőségi igazolása teljesíti az európai és a magyar jogszabályi valamint szabványügyi előírásokat.

Ilyen megfelelőségi igazolást akkor állíthat ki az építéshelyi esztrich készítője, ha teljesíti az alábbi követelményeket:

1. Rendelkezik a betervezett minőségű esztrichre vonatkozó típusvizsgálati bizonyítvánnyal
2. Megfelelő és dokumentált gyártásellenőrző rendszerrel rendelkezik

Típusvizsgálati bizonyítvány

Típusvizsgálati bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy egy adott épületbe betervezett és beépített esztrich tulajdonságai megfelelnek a szabvány követelményeinek. Az MSZ EN 13813 esztrichszabvány szerinti úgynevezett előírt tulajdonságokat, (például: éghetőség, korrozív hajlam, hajlító-és nyomószilárdság, stb.) kell ezekkel a típusvizsgálatokkal igazolni. Vannak ezen felül az úgynevezett közölhető, de nem kötelezően közzéteendő tulajdonságok (például: felületi húzó-tapadószilárdság, zsugorodás, hő-, pára- és hangtechnikai tulajdonságok, vegyszerállóság, stb.), amelyeket adott esetben a tervező, vagy a beruházó szükségesnek ítélni megvizsgáltatni.

Az MSZ EN 13813 szabvány megköveteli a felhasznált alapanyagok termelőberendezések, és a késztermék minőségi jellemzőinek folyamatos kontrollját és dokumentálását, ami biztosítja a típusvizsgálatban rögzített minőségszint betartásának ellenőrizhetőségét.

Fontos tudnivaló, hogy az építés-felügyeleti bírságról szóló 238/2005 (X.25.) kormányrendelet értelmében, jogsértő cselekedet megállapításakor (például: típusvizsgálati bizonyítvány nélkül folytatott, vagy megfelelőségi igazolás nélkül átadott munkák esetében) a felügyeleti jogot gyakorló építésügyi hatóság akár több millió Forintos bírságot is kiszabhat!